

防錆塗料 ラインナップ

用途	商品名	種類	容量	色	塗装手段
下塗り 防錆塗装	パワー防錆 EP039 	二液型ポリアミド硬化型 エポキシ樹脂塗料	主剤 5kg 硬化剤 5kg	アイボリー	刷毛、ガン、ローラー ガン塗装には 別途レデュースが必要
上塗り 防錆塗装 (推奨品)	パワー防錆 AP089 	二液型アクリル変性 ポリウレタン樹脂塗料	主剤 3.5kg 硬化剤 0.7kg	着色可能 日塗工番号基準 着色価格	刷毛、ガン、ローラー ガン塗装には 別途レデュースが必要
上塗り 防錆塗装	パワー防錆 EP1000 	エポキシ樹脂塗料	*淡色 主剤 4.5kg 硬化剤 5kg *濃色 主剤 4kg 硬化剤 5kg	着色可能 日塗工番号基準 着色価格	エアレス、ローラー、 刷毛
補修	アルミパテ防錆 J 	二液型ポリエステル樹 脂パテ	主剤 4kg 硬化剤 0.08kg	シルバー	ヘラ

* アルミパテ防錆 Jにつきましては別途当社宛にお問合わせください。

* パワー防錆EP039は上塗り塗料を選びませんが、メーカーはAP089を推奨しています。

注) 被塗面温度及び外気温10℃以上、湿度80%以下で塗装する