

カビの防止・防カビ対策 具体例

【6】 畳や壁紙(クロス)のカビ

①発生原因: 畳の場合

梅雨時などに畳部屋にカビが発生する原因は、部屋の通気性(換気)の悪い場合がほとんどです
⇒梅雨時の空気中の温度(25度以上)と、湿度(85%以上)で換気が滞った畳表面に、軽微な結露が生じてカビが発生します。

解決方法 防カビコーティング (防カビ万能選手)

①畳表面をきれいに清掃します。

②防カビ万能選手を塗布面から15～20センチほど離し薄く均一に1回～2回噴霧塗布してください。
風合いが若干変わることがありますので厚塗りは避けてください。
薄膜で十分な強度が得られます。
口径1.0ミリのスプレーガンで、塗膜は7～12μmが目安です。

②発生原因: クロス(壁紙)の場合

梅雨(高温・多湿)時に部屋内の通気性(換気)の悪い壁面に軽い結露の発生と共にカビの繁殖が起きます。
また外壁に面する内壁は、冬場の温度差から生ずる結露によってカビの発生する場合があります。

解決方法 防カビコーティング (防カビ万能選手)

①クロス表面をきれいに清掃します。

②防カビ万能選手を塗布面から15～20センチほど離し薄く均一に1回～2回噴霧塗布してください。
風合いが若干変わることがありますので厚塗りは避けてください。
薄膜で十分な強度が得られます。
口径1.0ミリのスプレーガンで、塗膜は7～12μmが目安です。



[防カビ万能選手](#)

株式会社エコロジーコミュニケーションズ

無断複製を禁じます