

ストップザカビ

施工要領

塗装対象の洗浄 ⇒ カビ取り ⇒ ストップ THE カビ 塗装

カビの生えている場所は、カビサール（市販の次亜塩素酸系の漂白剤でも可）でカビを除去した後良く乾燥させる。

「ストップ THE カビ」を薄く、短毛の刷毛かローラーで塗布する。

標準塗布量は m^2 当り 80～100g。

①洗浄

錆、ごみ、苔、カビ、油脂などを高圧洗浄などで丁寧に除去し、十分に乾燥させる。

②カビ取り剤(カビサール)の噴霧（市販の次亜塩素酸系の漂白剤でも可）

③ストップ THE カビの塗装 原液使用 80～100g/ m^2 (二度塗り)で 50～70 μ の被膜形成
粘度が高いため噴霧よりも刷毛・ローラー・等のほうが作業がしやすい。

特徴

優れた有機系の防カビ/抗菌コーティング剤です。

カビ菌 159 菌・バクテリア 69 菌、藻類 25 菌に対して増殖を確実に阻止します。(実証済)

一旦塗布すればヌルヌルも抑制され、最低 5 年間はカビは生えません。

空調機器/シンク周り/ドレンパン/食品工場/冷凍倉庫などに最適。

安全性は LD50 値 20,000mg/kg 以上(カフェインの 10 倍安全な数値)

主成分は 50%以上アクリル樹脂エマルジョンであり、有害物質は一切含んでいません。

イヤな刺激臭はありません。

下地を選ばない密着力(テフロン・シリコン・ポリプロピレンを除く)

促進耐候性試験:3000 時間(実耐候 10～15 年相当)

使用後の道具は水洗いで再利用できます。

本品は乳白色・無臭ですが、塗ると風合いは若干変化します。