

ハン結露 よくある質問

販売単位は？

上塗材 15kg と下塗材 7kg を合わせた 22kg で 1 セット

納期は？

受注後、白色で 5 日程度、着色で 10 日程度

着色は？

日本塗料工業会の色番号で N-95、N-65、02-90D、25-75B、25-90A、25-90D、35-80B、69-80H の 8 色で、透明色はありません

有害物質は？

組成分の中にホルムアルデヒドなど厚生労働省指定の有害物質は含んでいません
F☆☆☆☆(フォースター)を取得済です

臭気は？

比較的低臭ですが個人差により塗装後 10 日間程度臭いを感じる場合もあります
塗装後は当分の間十分な換気が必要です

塗装できないもの？

下地処理剤により殆どの材料に塗装出来ますが、塗装出来ない材料としてポリプロピレン(高密度)、フッ素加工品、テフロン加工品等があります

1 セットでの塗装面積は？

標準で 15～20 m²、結露の激しい場所には 10～15 m²での塗装を推奨

価格は？

白色 1 セット 80,000 円 (税別)、着色 1 セット 82,000 円 (税別) です
送料が 1 セット 900 円 (税別) です

希釈量の目安は？

下塗り材 刷毛・ローラー:0~750cc ガン吹き:0~1,000cc
仕上げ材 刷毛・ローラー:0~1,500cc ガン吹き:0~3,000cc

下地処理は？

必ずケレン・目荒らし・洗浄、錆び・汚れ・藻・カビ等を除去、その後プライマー・シーラー等素材に合った下地処理をして施工する
詳しくは施工要領書を参照

塗装道具は？

ハケ、ローラー、コテ、塗装用各種ガン等、状況に応じて使い分ける

結露発生場所に塗装すればすぐに結露が止まるか？

止まりません
ノン結露の施工は結露が発生する時期を避けて行います
(結露発生の雰囲気でない時期・場所)
結露の発生する時期の塗装はノン結露の効果を損なう可能性があります

塗装の仕上がりは？

柔らかい塗膜です
この柔軟層が空気中の水分を吸収・放散することで結露の発生を抑えます

保存期間は？

開蓋するまでは冷暗所に保管、開蓋後 3 ヶ月以内に使い切ってください

外壁塗装は？

カビ・結露は屋外環境には不適です

乾燥時間は？

塗り重ねに必要な時間は、下塗材は3～4時間、上塗材は20～24時間です
水分を吸収・放散する特性上、乾燥には長時間を要します
完全乾燥までは凡そ1ヶ月以上とお考え下さい

濃色塗膜の上に塗装して、下地の色が透けて見えるか？

塗膜の隠蔽性が優れているので規定の塗装面積で塗装すれば下地の色が透けて見えることはありません

結露防止の効果維持は？

周辺環境にもよりますが一般的な実績は5～10年です

塗膜の汚れ対応は？

清拭できます
スポンジかウェスに中性洗剤などを浸み込ませて軽く抑えるように清拭する
塗膜が水に馴染みやすいので水性の汚れは落ちにくいことがあり、また柔らかいため強くこすると塗膜が剥がれることがあります

安全上の注意点は？

目や口に入らぬよう防護マスクや防護メガネを着用する

刷毛、ローラーを洗浄した水の処理？

無害ですが下水には流さないようにしてください
消石灰等の凝固剤で固めて産業廃棄物として処理してください